

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Códigos: TODOS	Rev. 000
	Data: 22/02/22	
	Página: 01/01	
PROTECSOL 0,30 ORIGINAL ROMPLAS	Emissão: R002	Aprovação: R001

APLICAÇÃO SUGERIDA
Revestimentos leves expostos a radiações solares e guarda-sóis.

COMPOSIÇÃO
Tecido técnico de Poliéster 100%, impregnado com Policloreto de vinila plastificado.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA					
CARACTERÍSTICA	UN.	MÉTODO	D	ESPECIFICAÇÃO	
				L I	L S
Cor	Visual	IQ 10 02 01	-	Conforme Padrão	
Acabamento	Visual	IQ 10 02 01	-	Conforme Padrão	
Toque	-	IQ 10 02 01	-	Conforme Padrão	
Espessura final	mm	ASTM D3776 - 09		0,29	0,32
Gramatura	g/m²	ASTM D751-19		345	375
Largura	m	ASTM D3774-18	-	1,38	1,42

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Comprimento referencial do rolo: 50 m, podendo conter emendas com pedaços de no mínimo 3 m.
A linha de Laminados sintéticos “PROTECSOL 0,30 ORIGINAL ROMPLAS” possui excelente custo benefício, maleabilidade, flexibilidade e boas características mecânicas. Desenvolvida com acabamento superficial em Policloreto de vinila plastificado, apresenta superfície lisa e impermeável, facilitando a higienização, limpeza e desinfecção dos artigos onde está aplicado.
Como diferencial o produto possui absorvedor de luz ultravioleta (UV) da classe das Benzofenonas, que confere boa estabilidade a luz para aplicações externas, prolongando a vida útil dos artigos finais.
Limpeza: Use uma solução de detergente neutro em água e com auxílio de uma espuma macia ou pano umedecido, lave a superfície do revestimento plástico. Não utilize o lado áspero da esponja e não use solventes químicos a base de querosene ou qualquer outro produto químico agressivo.
Higienização: Aplique álcool etílico spray sob a superfície.
As especificações técnicas acima são meras orientações e não devem ser entendidas como garantia de uso e nem como sugestão para infringir qualquer patente existente. É de responsabilidade do cliente a realização de testes específicos para a sua aplicação particular e determinar a melhor condição de uso do produto.
A Romplas se reserva ao direito de alterar esta especificação técnica a qualquer tempo sem prévio aviso.

LEGENDA: D = DIREÇÃO	L = SENTIDO LONGITUDINAL	LI = LIMITE INFERIOR DE ESPECIFICAÇÃO
UN. = UNIDADE	T = SENTIDO TRANSVERSAL	LS = LIMITE SUPERIOR DE ESPECIFICAÇÃO