

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Códigos: TODOS Rev. 000
	Data: 25/01/22
	Página: 01/01
URUGUAI PERFURADO 1,0 MA UR	Emissão: R002 Aprovação: R001

APLICAÇÃO SUGERIDA Linha moveleira interna.

COMPOSIÇÃO Tecido técnico de Poliéster/Algodão (67:33%), impregnado com Policloreto de vinila plastificado
--

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA					
CARACTERÍSTICA	UN.	MÉTODO	D	ESPECIFICAÇÃO	
				L I	L S
Cor	Visual	IQ 10 02 01	-	Conforme Padrão	
Acabamento	Visual	IQ 10 02 01	-	Conforme Padrão	
Toque	-	IQ 10 02 01	-	Conforme Padrão	
Espessura	mm	ASTM D3776 - 09		0,90	1,10
Gramatura	g/m²	ASTM D751-19		660	720
Largura	m	ASTM D3774-18	-	1,38	1,42

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Comprimento referencial do rolo: 30 m, podendo conter emendas com pedaços de no mínimo 3 m.
A linha de laminados URUGUAI foi criada para os consumidores mais exigentes. As cores seguem as tendências de mercado e seu acabamento superficial possui requintada beleza. Os móveis e utilidades fabricados com o produto são duráveis, fáceis de limpar e tornam os ambientes agradáveis e leves. Como diferencial, a linha PERFURA permite a passagem do ar, propiciando maior conforto ao usuário.
Limpeza: Use uma solução de detergente neutro em água e com auxílio de uma espuma macia ou pano umedecido, lave a superfície do revestimento plástico com movimentos circulares. Enxágue com um pano branco e úmido eliminando todo o sabão e deixe secar. Não utilize o lado áspero da esponja e não use solventes químicos a base de querosene ou qualquer outro produto químico agressivo.
Os tecidos revestidos ROMPLAS não migram para superfícies de outros materiais. Contudo, alguns tipos de tecidos utilizados no vestuário cotidiano, como jeans, podem transferir sua cor para os tecidos revestidos e esta condição é irreversível. A ROMPLAS não se responsabiliza por este tipo de ocorrência.
Higienização: Aplique álcool etílico spray sob a superfície.
As especificações técnicas acima são meras orientações e não devem ser entendidas como garantia de uso e nem como sugestão para infringir qualquer patente existente. É de responsabilidade do cliente a realização de testes específicos para a sua aplicação particular e determinar a melhor condição de uso do produto.
A Romplas se reserva ao direito de alterar esta especificação técnica a qualquer tempo sem prévio aviso.

LEGENDA: D = DIREÇÃO	L = SENTIDO LONGITUDINAL	LI = LIMITE INFERIOR DE ESPECIFICAÇÃO
UN. = UNIDADE	T = SENTIDO TRANSVERSAL	LS = LIMITE SUPERIOR DE ESPECIFICAÇÃO